

SF Caudales y dimensiones*SF Cono hueco, ángulo de pulverización 50°, 65° y 90° anchos nominales 1", 1-1/4", 1-1/2" y 2"*

Tobera número		K	L / MIN @ BAR								BSP NPT	Color adaptador	Dim. [mm]		[g]
			0,5 bar	0,7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	10 bar			A	B	
SF15HC	90°	3,416	2,42	2,86	3,42	4,83	5,92	7,64	9,04	10,8	1"	azul	83,8	43,2	62,4
SF58HC	50°	13,22	9,35	11,1	13,2	18,7	22,9	29,6	35,0	41,8	1-1/4"	rojo	86,4	48,3	62,4
SF100HC	65°	22,79	16,1	19,1	22,8	32,2	39,5	51,0	60,3	72,1	1-1/2"	púrpura	91,4	50,8	62,4
											2"	verde	94,0	55,9	62,4

Caudal (l/min) = K $\bar{\text{bar}}$ **Materiales estándar: Polipropileno.****SF Caudales y dimensiones***SF Cono lleno, ángulo de pulverización 35°, 65° y 80° anchos nominales 1", 1-1/4", 1-1/2" y 2"*

Tobera número		K	L / MIN @ BAR								BSP NPT	Color adaptador	Dim. [mm]		[g]
			0,5 bar	0,7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	7 bar	10 bar			A	B	
SF31FC	35°	7,596	5,45	6,40	7,60	10,6	12,9	16,4	19,3	22,9	1"	azul	83,8	43,2	62,4
SF32FC	80°	7,855	5,63	6,62	7,86	11,0	13,3	17,0	20,0	23,7	1-1/4"	rojo	86,4	48,3	62,4
SF102FC	65°	25,02	17,9	21,1	25,0	34,9	42,4	54,2	63,7	75,6	1-1/2"	púrpura	91,4	50,8	62,4
											2"	verde	94,0	55,9	62,4

*Caudal (l/min) = K (bar)^{0,48}***Materiales estándar: Polipropileno.**