

Combinación XA XW: Caudales

Foncionamiento a presion, ángulo especialmente grande, cono hueco, anchos nominales 1/8" y 1/4", BSP ó NPT

BSP NPT	Combinación de pulver- ización N°	N° de tapas de líquido y aire	0,7 bar líquido			1,5 bar líquido			2,0 bar líquido			3,0 bar líquido			4,0 bar líquido		
			Presion de líquido [bar]	Caudal de líquido l/h	Caudal de aire [Nm ³ h]	Presion de líquido [bar]	Caudal de líquido l/h	Caudal de aire [Nm ³ h]	Presion de líquido [bar]	Caudal de líquido l/h	Caudal de aire [Nm ³ h]	Presion de líquido [bar]	Caudal de líquido l/h	Caudal de aire [Nm ³ h]	Presion de líquido [bar]	Caudal de líquido l/h	Caudal de aire [Nm ³ h]
1/8 ó 1/4	XW 050	Tapa de líquido FC8 y Tapa de aire AC1401	1,4	15,1	4,14	2,8	19,5	8,52	3,5	21,0	11,1	4,2	48,0	12,6	6,0	45,0	20,4
			1,5	10,6	4,62	3,0	16,1	9,18	3,7	17,6	11,8	4,6	37,0	14,4	6,3	37,0	22,5
			1,7	7,6	5,04	3,1	13,2	9,90	3,8	14,8	12,6	4,9	28,0	16,5	6,7	30,0	24,3
			1,8	5,7	5,58	3,2	10,6	10,6	3,9	12,5	13,2	5,6	15,5	20,4	7,0	24,0	26,4
			2,0	4,2	6,18	3,4	8,3	11,3	4,2	8,1	14,7	6,3	7,8	25,5			

Materiales estándar: Latón niquelado, 1.4305 (303) y 1.4401 (316).