

EZWL Caudales y dimensiones

Cono lleno toberas tourbellino, ángulo de pulverización 30°, 60°, 90° y 120°, anchos nominales 1/8" hasta 1/2" BSP ó NPT

Toberas número	K	L / MIN @ BAR												Diám. aprox. orificio Ø [mm]	BSP NPT	Dim. [mm]		[g]
		0,2 bar	0,5 bar	0,7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	10 bar	15 bar	20 bar	30 bar	35 bar			A	B	
EZWL 1/4	0,587	0,276	0,424	0,497	0,587	0,814	0,984	1,25	1,73	2,10	2,40	2,90	3,12	1,09				
EZWL 1/2	1,17	0,551	0,848	0,993	1,17	1,63	1,97	2,50	3,47	4,19	4,80	5,81	6,25	1,40	1/8"	22,4	41,4	62
EZWL 3/4	1,76	0,827	1,27	1,49	1,76	2,44	2,95	3,75	5,20	6,29	7,20	8,71	9,37	1,83				
EZWL1	2,35	1,10	1,70	1,99	2,35	3,25	3,94	5,01	6,93	8,39	9,60	11,6	12,5	2,08	1/4"	22,4	44,5	62
EZWL 1 1/2	3,52	1,65	2,54	2,98	3,52	4,88	5,91	7,51	10,4	12,6	14,4	17,4	18,7	2,77				
EZWL2	4,70	2,21	3,39	3,97	4,70	6,51	7,87	10,0	13,9	16,8	19,2	23,2	25,0	3,18	3/8"	22,4	46,0	74
EZWL3	7,05	3,31	5,09	5,96	7,05	9,76	11,8	15,0	20,8	25,2	28,8	34,9	37,5	3,96				
EZWL4	9,40	4,41	6,78	7,95	9,40	13,0	15,7	20,0	27,7	33,6	38,4	46,5	50,0	4,78	1/2"	22,4	47,5	82
EZWL5	11,7	5,51	8,48	9,93	11,7	16,3	19,7	25,0	34,7	41,9	48,0	58,1	62,5	5,16				
EZWL6	14,1	6,62	10,2	11,9	14,1	19,5	23,6	30,0	41,6	50,3	57,6	69,7	75,0	5,56				

Caudal (l/min) = K (bar)^{0,47} **Notar:** Disponibles espectro de pulverización cuadrado

Materiales estándar: 1.4305 (303), 1.4401 (316), latón, juntas estándar Viton y Buna-N.